



BEZPEČNOST BEZ KOMPROMISŮ – GEZE IQ LOCKS
SAMOZAMYKACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY



OBSAH

Bezpečnost bez kompromisů s GEZE IQ Locks	4
Přehledová tabulka GEZE IQ locks	4
Výhody série IQ lock	5
GEZE Panikové hrazdy	5
GEZE IQ locks pro 1-křídle dveře	
Motorický zámek GEZE IQ lock EL	6
Elektromechanický zámek GEZE IQ lock EM	8
Mechanický zámek s kontaktem IQ lock C	9
Mechanický zámek GEZE IQ lock M	10
GEZE IQ lock pro oboustranně automatizované dveře	
Motorický zámek GEZE IQ lock AUT	11
GEZE IQ locks pro 2-křídle dveře	
Motorický zámek GEZE IQ lock EL DL	12
Elektromechanický zámek GEZE IQ lock EM DL	12
Mechanický zámek s kontaktem IQ lock C DL	13
Mechanický zámek GEZE IQ lock M DL	13

Bezpečnost bez kompromisů s GEZE IQ locks

V nouzovém případě jde o to, aby budova mohla být opuštěna během několika vteřin, obzvláště, pokud jsou v ohrožení lidé. Na druhé straně je nutné chránit citlivé prostory před neoprávněným přístupem. Samozamykácí panikové zámky poskytují nekompromisní bezpečnost pro osoby i majetek. S řadou zámků IQ Lock vyvinula firma GEZE optimální řešení pro vaše individuální požadavky na bezpečnost, nejen v únikových a záchranných cestách, protože inteligentní zámeček myslí za vás!

Prokázaná bezpečnost

Přísné normy a směrnice předepisují požadavky kladené na zámky, které se používají na únikových a záchranných cestách. V případě nebezpečí musí být možné spolehnout se na vyzkoušenou a osvědčenou bezpečnost. Proto se zámky GEZE IQ locks zkoušejí dle norem důležitých pro zámky DIN EN 179, 1125, 12209, 1634-1 a VdS. Certifikát „Ü“ (symbol shody) současně zajišťuje neustálé monitorování a kontrolu a zaručuje trvale vysokou kvalitu.

Jedinečná technika

Inovativní technika křížových západek zámků IQ locks brání blokování závory i při zatížení. Robustní, avšak z funkčního hlediska přesná mechanika umožňuje každé osobě kdykoliv bezpečně opustit budovu. Díky jedinečné technice IQ lock EL DL nabízí firma GEZE řešení pro 2-křídle dveře s kompletní panikovou funkcí. Se samozamykáčím panikovým zámkem „IQ lock AUT“ nabízí firma GEZE další milník inovativní techniky zámků. GEZE jako první vyvinulo techniku jak motorizovat pasivní křídlo u 2 - křídlych dveří. Bezbariérovost pro každého, monitorovaná kontrola přístupu nebo únikové cesty v případě nebezpečí se spolehlivým zařízením pro odtah kouře a tepla (RWA): IQ lock AUT nabízí pro každý případ vhodné řešení.

Integrovaná bezpečnost v systému GEZE SecuLogic

Systém není pouhým souhrnem jednotlivých součástí. Firma GEZE integruje svoje výrobky do systémových řešení pro dveře na únikových a záchranných cestách. Zámky IQ Lock se lehce integrují do bezpečnostního systému budovy GEZE SecuLogic a doplňují systémy záchranných cest (RWS) a kontroly přístupu. I ve spojení s pohony otáčivých dveří GEZE se uplatní výhody neblokovačích zámků IQ lock EL. To znamená maximální funkční bezpečnost pro dveře. Dokonce i v kombinaci se systémy přívodu vzduchu zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) nabízí firma GEZE inteligentní řešení.

Sadou zámků IQ lock nabízí firma GEZE optimální řešení pro individuální bezpečnostní požadavky nejen pro únikové a záchranné cesty.

Přehledová tabulka GEZE IQ locks

Vlastnosti	1- křídle				2- křídle				
	IQ lock EL	IQ lock EM	IQ lock C	IQ lock M	IQ lock AUT	IQ lock EL DL	IQ lock EM DL	IQ lock C DL	IQ lock M DL
Motorické odemknutí	•				GF, SF	GF			
Mechanické samozamykáč	•	•	•	•	GF, SF	GF, SF	GF, SF	GF, SF	GF, SF
Kompletní paniková funkce					•	•	•	•	•
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorem brání vtlačení)	•	•	•	•	GF	GF	GF	GF	GF
Mechanická pojistka		•	•	•		•	•	•	•
Elektrická pojistka	•				GF				
3 druhy provozu (zajištěný denní provoz / trvale odemknuto/noční provoz)	•				GF				
2 druhy provozu (trvale odemknuto/zamčeno)					SF				
Vnější klika s možností elektrického připojení		•				GF			
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku	•	•	•		GF, SF	GF	GF	GF	

• = ano

GF = aktivní křídlo

SF = pasivní křídlo

Přehled výhod série IQ lock

Spolehlivá ochrana před vloupáním, rychlé otvírání v případě nebezpečí a kontrolovaný přístup - to jsou silné stránky samozamykacích panikových zámek společnosti GEZE. Zámky IQ lock EL, EM, C a M se používají všude tam, kde má bezpečné zamykání chránit před neoprávněným přístupem zvenku a současně zaručovat rychlý odchod v případě nebezpečí. Ve spojení s vysunutím závory o 20 mm splňuje samozamykací mechanismus předpoklady zamykání z bezpečnostně-technického hlediska. Kontrolované otevírání zvenku lze provést kdykoliv i klíčem.

Závora, která se nikdy nezasekává, zaručuje spolehlivé otevírání v případě nebezpečí.

Díky jedinečné konstrukci chrání západka závoru před zatížením. Malá vzdálenost 3 mm mezi rozdělenými křížovými západkami a závorou zabrání i v případě deformací dveří zablokování závory. Pomocí panikové funkce E lze zamknuté dveře otevřít ve směru úniku stlačením kliky, příp. panikové hrazdy. Západka a závora se přitom zasunou současně.

Ochrana před zneužitím a nesprávnou obsluhou

Náhodné nesprávné použití či manipulace při stlačení pomocné západky nepředstavuje pro zámky GEZE IQ locks žádný problém. Mechanické, příp. elektrické pojistky zabraňují předčasnému vysunutí závory při otevřených dveřích.

Univerzální použití

Nezávisle na své funkci mají všechny zámky nejmenší rozměry pouzdra (165 x 15,2 x rozměr trnu+15,5 mm). Varianty zámku GEZE IQ lock se proto mohou pohodlně navzájem vyměňovat. Uživatelé budov tak mohou jednoduše a flexibilně reagovat na změny požadavků.

Paniková hrazda GEZE

Horizontální ovládací hrazda z ušlechtilé oceli pro každou oblast použití.

Paniková hrazda GEZE je optimálním doplňkem zámek GEZE IQ locks. Tento horizontální panikový uzávěr splňuje evropskou normu DIN EN 1125 pro jednoduché otvírání nouzových východů.

Pozor: Panikové a nouzové východy se skládají vždy ze zámku a kování; testovat a certifikovat se musejí společně. V případě oddělené dodávky zámku a kování (není součástí dodávky GEZE) je nutné zohlednit, že u nouzových východů se smějí používat pouze testované, certifikované a označené produkty.

Paniková hrazda



Oblast použití

- Únikové dveře podle DIN EN 1125
- Nouzové východy

GEZE IQ lock EL

Motorický zámeček pro 1- křídle dveře

Elektromotorický zámeček GEZE IQ lock EL se vyznačuje motorickým odemknutím za méně než jednu sekundu. Pomocí integrovaných kontaktů umožňuje kompletní monitorování dveří. Křížová konstrukce střepek GEZE a s ní spojené absolutně neváznoucí zasouvání a vysouvání závory redukuje zatížení elektromechanických součástí. Výhoda, která přímo předurčuje zámky IQ Lock EL pro kombinaci s pohony otočných dveří.

GEZE IQ lock EL



GEZE IQ lock EL



Oblast použití

- Dveře v rámci únikových a záchranných cest
- Protipožární dveře
- Nouzové východy
- Kontrola přístupu / systém únikových cest
- Použití s automatickými systémy otáčivých dveří
- Přívod vzduchu zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)

Technické údaje

Charakteristika výrobku	GEZE IQ lock EL
DIN směr	levý/pravý
Teplotní rozsah	-10 - 50 °C
Motorické odemknutí	< 1 S
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací	•
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou)	•
Elektrická pojistka	•
Druhy provozu (zajištěný denní provoz /trvale odemknuto/noční provoz)	•
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku	•
Volitelné monitorování sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky	•
Provozní napětí	12 V DC, 24 V DC
Odběr proudu	80 mA při 24 V / 400 mA při 24 V krátkodobě, 160 mA při 12 V / 1 A při 12 V krátkodobě
Zatížitelnost kontaktu	30 V / 500 mA
Pevnost v tlaku proti vylomení	10000 N
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.)	10 m

• = ANO

Řízení motorického zámku

Připojení ke vstupu potenciálnímu a řídicímu

- Napájení 12/24 V DC
- Uvolnění
- Den/noc
- Kouřový hlásič/hlásič požáru
- Dveřní kontakt jako pojistka

Bezpotenciálové výstupy

- Dveřní klika stisknutá
- Závora vysunutá
- Den/noc
- Porucha/výpadek proudu
- Stav dveří otevřené/zavřené
- Sabotáž/kontakt cylindrické vložky
- Uvolnění

Elektrická data

Provozní napětí: 24 V / 12 V DC

Odběr proudu: 150mA, krátkodobě 250 mA

Zatížitelnost relé: 30 V / 1 A

Technické údaje

Rozměry: 139 x 119 x 70 mm (kryt na omítku)

Krytí: IP 55

Okolní teplota: 0 - 50 °C

Druh provozu pro každou situaci

Základním předpokladem flexibilních možností projektování a používání je vysoká funkčnost. Zámek IQ lock EL nabízí hned tři rozdílné druhy provozu.

Noc

V „nočním provozu“ se při každém zavření dveří samočinně vysune závora o 20 mm. Kontrolovaný přístup reguluje například systém kontroly přístupu GEZE SecuLogic. Závora se přitom zasune a dveřmi lze projít proti směru úniku.

Zajištěný denní provoz s funkcí otvírače dveří

Závora zůstane při tomto druhu provozu zasunutá. O zavřený stav dveří se stará výlučně aretovaná křížová západka. Díky této jedinečné funkci je otvírač dveří zbytečný. Doba otevírání dveří je přitom stejná, jako kdyby byl otvírač dveří přítomný. Obzvláště v kombinaci s GEZE pohonem otáčivých dveří zaručuje zámek IQ lock EL pohodlný průchod dveřmi.

Trvale odemknuto

V druhu provozu „trvale odemknuto“ je závora úplně zasunutá a křížová západka není aretovaná, dveře lze bez odporu otevírat z obou stran.

Kontakty

V zámku IQ Lock EL jsou integrovány všechny potřebné kontakty pro plné monitorování dveří. Kontakty cylindrické vložky, ořechu, závory a pomocné závory lze vyhodnocovat jako bezpotenciálová hlášení a odesílat do monitorovacích systémů. Kontakt cylindrické vložky nabízí další bod k dobru: V kombinaci se systémem záchranných cest GEZE SecuLogic umožňuje spínání dveřní centrály RWS, takže se klíčový spínač v systému RWS stává zbytečným a RWS lze realizovat jako řešení v jednom boxu.

Vstup pro požární hlásiče

Při spuštění požárního hlásiče nebo při výpadku sítě se zámek IQ lock EL nezávisle na aktuálním stavu přepne na druh provozu „noc“ a bezpečně se zamkne. Jsou tak splněny všechny potřebné požadavky, které na požární uzávěry klade norma EN 1634-1. Na základě úspěšných požárních zkoušek se zámek může používat i v protipožárních dveřích.

Obsah dodávky Sada

- GEZE IQ lock EL
- Řízení motorického zámku
- Zavírací plech
- Otevřená kabelová přechodka
- Přívodní kabel 10 m
- Univerzální jazýček
- Volitelné: Síťový zdroj na omítku
- Volitelné: Kování podle DIN EN 1125
- Volitelné: Skrytá kabelová přechodka

GEZE IQ lock EM

Elektromechanický zámek pro 1- křídle dveře

Elektromechanický zámek GEZE IQ lock EM se výborně hodí pro kombinaci se systémy kontroly přístupu. Zatímco ve směru úniku je účinná paniková funkce, vnější klika je od mechanismu zámku odpojená. Pomocí elektrického signálu systému kontroly přístupu se vnější klika může na určitou dobu nebo trvale připojit, takže dveře lze otvírat proti směru úniku. Stejně jako u zámku IQ lock EL lze i v případě zámku IQ lock EM vyhodnocovat a využívat kontakty cylindrické vložky, ořechu, závory a pomocné západky jako bezpotenciálová hlášení.

GEZE IQ lock EM



GEZE IQ lock EM



Oblast použití

- Dveře v rámci únikových a záchranných cest
- Protipožární dveře
- Nouzové východy
- Kontrola přístupu / systém únikových cest

Technické údaje

Charakteristika výrobku	GEZE IQ lock EM
DIN směr	levý/pravý
Teplotní rozsah	-10 -50 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykácí	•
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou)	•
Mechanická pojistka	•
Vnější klika s možností elektrického připojení	•
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku	•
Volitelné monitorování sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky	•
Provozní napětí	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Odběr proudu	210 mA při 24 V, 420 mA při 12 V
Zatížitelnost kontaktu	30 V / 500 mA
Pevnost v tlaku proti vylomení	10000 N
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.)	10 m

• = ANO

Obsah dodávky Sada

- GEZE IQ lock EM
- Zavírací plech
- Přívodní kabel 10 m
- Volitelné: Síťový zdroj na omítku
- Volitelné: Kování podle DIN EN 1125
- Volitelné: Skrytá kabelová přechodka

GEZE IQ lock C

Mechanický zámek s kontaktem pro 1- křídle dveře

Zámek s kontaktem GEZE IQ lock C se hodí ke spínání únikových dveří zajištěných přes RWS se zavíráním zvenku. Není nutný dodatečný klíčový spínač. Zámek IQ lock C sjednocuje vlastnosti mechanického panikového zámku a zámku kliky. Z funkčního hlediska je to mechanický panikový zámek s klikou zevnitř a koulí zvenku. Vyhodnocení pomocí bezpotenciálových kontaktů s předáním monitorovacímu systému se provádí pomocí kontaktů cylindrické vložky, ořechu, závoru a pomocné západky. Integrovaný kontakt cylindrické vložky umožňuje řešení s jednou skříňkou u systémů záchranných cest.

GEZE IQ lock C



GEZE IQ lock C



Oblast použití

- Dveře v rámci únikových a záchranných cest
- Protipožární dveře
- Nouzové východy
- Systém záchranných cest

Technické údaje

Charakteristika výrobku	GEZE IQ lock C
DIN směr	levý/pravý
Teplotní rozsah	-10 - 50 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykáací	•
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou)	•
Mechanická pojistka	•
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku	•
Volitelné monitorování sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky	•
Zatížitelnost kontaktu	30 V / 500 mA
Pevnost v tlaku proti vylomení	10000 N
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.)	10 m

• = AND

Obsah dodávky Sada

- GEZE IQ lock C
- Volitelné: Zavírací plech
- Volitelné: Přívodní kabel
- Volitelné: Kování podle DIN EN 1125

GEZE IQ lock M

Mechanický zámek pro 1- křídle dveře

Především čistě mechanické zámky se často opatřují elektronickými cylindrickými vložkami. V případě panikových zámků to může představovat problém. Protože cylindrické vložky často nejsou vybaveny polohováním zubu tím může za určitých okolností dojít k zablokování převodu na zubu. V případě nebezpečí už dveře nelze otevřít. U zámku IQ lock M to neplatí: Promyšlená konstrukce, malý rozměr zadního trnu a malé rozměry skříňky zámku brání při otvírání dveří kolizi zubu a převodu.

IQ lock M



IQ lock M



Oblast použití

- Dveře v rámci únikových a záchranných cest
- Protipožární dveře
- Nouzové východy
- Použití s výrobky dveřní techniky GEZE

Technické údaje

Charakteristika výrobku	IQ lock M
DIN směr	levý/pravý
Teplotní rozsah	-10 - 50 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací	•
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou)	•
Mechanická pojistka	•
Pevnost v tlaku proti vylomení	10000 N

• = ANO

Obsah dodávky Sada

- GEZE IQ lock M
- Volitelné: Kování podle DIN EN 1125
- Zavírací plech

GEZE pohon tyčového zámku IQ AUT pro motorické odemknutí pasivního křídla

Systémové řešení pro 2- křídle dveře s kompletní panikovou funkcí

IQ lock AUT je multifunkční systémové řešení pro dveře s kompletní panikovou funkcí s oboustranně automatizovanými dveřními křídly. Tak lze motoricky odemknout aktivní a pasivní křídla dveří. Na základě funkce dveří s kompletní panikovou funkcí lze v případě nebezpečí obě křídla dveří současně mechanicky odemknout stisknutím panikové hrazdy. Hned po projití dveřmi je mechanické samozamykání aktivní, obě dveřní křídla se z bezpečnostně-technického hlediska uzamknou. Jako systém přívodu vzduchu RWA (přirozené větrání, zařízení pro odvod kouře a tepla) zajišťuje zámeček IQ lock AUT automatické odemknutí obou dveřních křídel po spuštění signálu, např. kouřovým hlásičem. Tímto způsobem je zajištěn odvod kouře a pohodlné opuštění budovy. Druh provozu „trvale odemknuto“ umožňuje trvalé odemknutí obou zámků, takže pohony otáčivých dveří se aktivují velmi rychle prostřednictvím příslušných řídicích prvků, jako např. radarovým hlásičem nebo systémem kontroly přístupu, a je možné rychle a bezpečně projít oběma dveřními křídly. Systém IQ AUT lze jednoduše dovybavit na existujících dveřích zámkem IQ lock EL DL.

GEZE IQ AUT SET



Motorický zámeček IQ lock EL DL, Protikus DL, Tyčový zámeček IQ AUT

Oblast použití

- Dveře v rámci únikových a záchranných cest
- 2-křídla kompletní paniková funkce s oboustranně automatizovanými dveřními křídly
- Protipožární dveře
- Nouzové východy
- Kontrola přístupu / systém únikových cest
- Použití s automatickými systémy otáčivých dveří
- Přívod vzduchu zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)

Technické údaje

Charakteristika výrobku	GEZE IQ AUT SET
DIN směr	levý/pravý
Teplotní rozsah	-20 - 60 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací	•
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku	•
Provozní napětí	24 V
Ovládání	externí kontakt
Odběr proudu	60 mA při 24 V; max. 1,5 A při 24 V
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.)	10 m

• = AND

GEZE IQ lock EL DL

Motorický zámek pro 2- křídle dveře

Zaktivováním pasivního křídla se rovněž otevře aktivní křídlo, čím se umožní využití celé šířky únikové cesty. Poté, co se dveřmi projde, zajistí samozamykací systém opětovné uzamknutí dveří z bezpečnostně-technického hlediska. Kontakty umožňují bezproblémový přenos signálů prostřednictvím systému k hlášení požáru nebo poplašného systému. Zajistí se tak, že každý průchod dveřmi bude v případě nebezpečí nebo zneužití registrovaný. Systémové řešení pro 2- křídle dveře se na základě toho dá stále monitorovat a řídit. Ve směru úniku je kdykoliv zabezpečený volný průchod dveřmi.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře.

IQ lock EL DL pro aktivní křídlo nabízí stejné funkce a výhody jako IQ lock EL.

GEZE IQ lock EL DL



Technické údaje odpovídají 1- křídle variantě.

GEZE IQ lock EM DL

Elektromechanický zámek pro 2- křídle dveře

Toto elektromechanické řešení pro optimální použití na 2- křídlech dveřích s kompletní panikovou funkcí a kombinaci se systémy kontroly přístupu GEZE.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře.

IQ lock EM DL pro aktivní křídlo nabízí stejné funkce a výhody jako IQ lock EM.

IQ lock EM DL



Technické údaje odpovídají 1- křídle variantě.

GEZE IQ lock C DL

Mechanický zámek s kontaktem pro 2 - křídle dveře

Toto řešení pro 2- křídle dveře - IQ lock C DL - je vhodné ke spínání únikových dveří zajištěných systémem RWS se zavíráním zvenku, tzn., že není potřebný žádný dodatečný klíčový spínač.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře.

IQ lock C DL pro aktivní křídlo má stejné funkce a výhody jako zámek IQ lock C.

IQ lock C DL



Technické údaje odpovídají 1- křídle variantě.

GEZE IQ lock M DL

Mechanický zámek pro 2- křídle dveře

Zámek GEZE IQ lock M DL je jednoduchý a spolehlivý panikový zámek k zajištění 2- křídlych dveří s kompletní panikovou funkcí.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře.

IQ lock M DL pro aktivní křídlo nabízí stejné funkce a výhody jako IQ lock M.

IQ lock M DL



Technické údaje odpovídají 1- křídle variantě.

Dveřní technika

01	Dveřní zavírače s horní montáží
02	Zařízení k nastavení polohy trvalého otevření
03	Integrované dveřní zavírače
04	Podlahové dveřní zavírače
05	Kování pro posuvné systémy

Automatické dveřní systémy

06	Otočné dveře
07	Posuvné, teleskopické a skládací dveře
08	Kruhové a obloukové posuvné dveře
09	Karuselové dveře
10	Řídící a bezpečnostní prvky

Zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) a větrací technika

11	Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků
12	Elektrické systémy otevírání a zavírání
13	Elektrické vřetenové a lineární pohony
14	Elektrické řetězové pohony
15	Zařízení odvodu kouře a odvodu tepla (RWA)

Bezpečnostní technika

16	Systémy záchranných cest
17	Systémy kontroly přístupu
18	Panikové zámky
19	Elektrické otvírače dveří
20	Systém řízení budov

Skleněný program

21	Systémy manuálně posuvných stěn (MSW)
22	Integrované celoplošné systémy zasklení (IGG)
23	GEZE Patch Fittings Mono systémy zasklení





Dveřní technika

Dveřní zavírače firmy GEZE přesvědčí rozmanitostí funkcí, vysokou výkonností a dlouhou životností. Výběr usnadňuje jednotný design, možnost kombinace se všemi běžnými šířkami a hmotnostmi křídel dveří a individuální nastavení. Stále se vyvíjejí a doplňují i aktuální prvky. Systémem dveřní zavíračů lze například splnit požadavky požární ochrany a bezbariérového přístupu.

Automatické dveřní systémy

Automatické dveřní systémy firmy GEZE nabízejí nejrozmanitější možnosti konstrukce dveří. Vyznačují se nejmodernější inovační a výkonnou technikou pohonů, bezpečností, bezbariérovým komfortem procházení a prvotřídním celkovým designem pohonů. GEZE nabízí kompletní řešení pro individuální požadavky. Speciální konstrukce vznikají v samostatné divizi firmy.

Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA) a větrací technika

Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA) a větrací technika firmy GEZE jsou zárukou systémových řešení, která sjednocují různé požadavky v oblasti oken. Kompletní nabídka zahrnuje vše od energeticky úsporných systémů pohonů pro přirozené větrání a odvětrávání, až po komplexní řešení přívodu a odvodu vzduchu, také jako certifikované systémy (NRWG).

Bezpečnostní technika

Technické vybavení pro bezpečnost od firmy GEZE je určujícím prvkem, pokud jde o preventivní požární ochranu, kontrolu přístupu a zabezpečení proti krádeži na únikových a záchranných cestách. Pro každý z těchto cílů nabízí GEZE individuální řešení a přizpůsobené koncepce řešení, které spojují jednotlivé bezpečnostní požadavky do jednoho inteligentního systému a v případě nebezpečí koordinovaně zavírají dveře a okna.

Systémy řízení budov

Pomocí systému řízení budov lze do bezpečnosti a kontroly budov integrovat systémová řešení pro technické vybavení dveří, oken a technické vybavení pro bezpečnost od firmy GEZE. Jako ústřední systém řízení a vizualizace sleduje systém různé složky automatizace v technice budov a poskytuje bezpečnost v podobě rozmanitých možností propojení do sítě.

Skleněný program

Systémy zasklení od firmy GEZE jsou zárukou otevřeného a transparentního prostorového uspořádání. Decentně se zapojují do architektury budovy nebo z ní naopak výrazně vyčnívají. GEZE nabízí nejrůznější technologie pro funkční, vysoce zatížitelné a estetické systémy posuvných stěn nebo dveří s velkým kompozičním prostorem a bezpečností.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Tel. +49 7930 9294 0
 Fax +49 7930 9294 10
 sk.de@geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weißensee)
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 essen.de@geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Haus 11, 1. OG - Theodorstr. 42-90
 22761 Hamburg-Bahrenfeld
 Tel. +49 7152 203 6600
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-essen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weißensee)
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Theodorstr. 42-90, Haus 11
 22761 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

Baltic States
 GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Tel. +371 678960 35
 Fax +371 678960 36
 office-latvia@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 2226973995 0
 Fax +86 22269727 02
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 11D, Building 2, Youyou Century
 Plaza
 No. 428, South Yanggao Road
 200127 Pudong, Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20387318 42
 Fax +86 20387318 34
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10593593 00
 Fax +86 10593593 22
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 306169 00
 Fax +91 44 306169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Milano
 Via Giotto 4
 20040 Cambiago (MI)
 Tel. +39 0295069 511
 Fax +39 0295069 533
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 06 726531 1
 Fax +39 06 726531 36
 roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annapol 21
 03-236 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 212507 750
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moskau
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia - Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia - Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia - Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 GEZE Distributors (Pty) Ltd.
 118 Richards Drive, Halfway House,
 Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
 South Africa
 Tel: + 27 113158 286
 Tel. + 27 113158 261
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zelglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. + 90 216 45543 15
 Fax + 90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

ZASTOUPENÍ:
GEZE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
WWW.GEZE.CZ

GEZE SLOVENSKO S.R.O.
WWW.GEZE.SK